



## Technisches Datenblatt PDF EXPAE20722



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 37,60 mm |
| B1                       | 51,10 mm |
| d                        | 34,93 mm |
| d1                       | 51,10 mm |
| E                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 82,60 mm |
| L                        | 103 mm   |
| L1                       | 22,50 mm |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 36,30 mm |
| S                        | 18,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,51 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE207    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20722G2 |