

## Technisches Datenblatt PDF EXP AE208COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 47 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| E                        | 15 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 99 mm    |
| J                        | 88,90 mm |
| L                        | 116 mm   |
| L1                       | 27 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| Z                        | 81,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,85 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE208N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX208G2   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20840 |