



# Technisches Datenblatt PDF EXPE206CCE



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 36,40 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 17 mm    |
| H2                       | 82 mm    |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 158 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 22 mm    |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |
| Z                        | 70,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,32 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE206N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX206G2   |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE206   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630 |