

# Technisches Datenblatt PDF EXPE20722T04



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 37,60 mm |
| B1                       | 51,10 mm |
| d                        | 34,93 mm |
| d1                       | 51,10 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 126 mm   |
| L                        | 163 mm   |
| L1                       | 49 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 36,30 mm |
| S                        | 18,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,71 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE207        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20722G2T04 |