



# Technisches Datenblatt PDF EXPE20825T04



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 39,69 mm |
| d1                       | 56,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 99 mm    |
| J                        | 138 mm   |
| L                        | 179 mm   |
| L1                       | 53 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 26 mm    |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,02 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE208        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20825G2T04 |