


## Technisches Datenblatt PDF


# EXPG209NL3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 33 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 62 mm    |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 53,90 mm |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 106 mm   |
| J                        | 85 mm    |
| L                        | 120 mm   |
| L1                       | 40 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| Z                        | 24,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,27 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG209N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX209G2L3 |