

## Technisches Datenblatt PDF EXPLE203L4



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 32 mm     |
| A1                       | 22,50 mm  |
| B                        | 34 mm     |
| B1                       | 43,50 mm  |
| d                        | 17 mm     |
| d1                       | 32,40 mm  |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 31,80 mm  |
| H1                       | 12,50 mm  |
| H2                       | 63,70 mm  |
| J                        | 94,50 mm  |
| L                        | 126,50 mm |
| N                        | 11 mm     |
| N1                       | 17 mm     |
| s1                       | 30,50 mm  |
| S                        | 17 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,75 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE204    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX203G2L4 |