

## Technisches Datenblatt PDF EXT207T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B                        | 37,60 mm |
| A5                       | 18,80 mm |
| B1                       | 51,10 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H1                       | 89 mm    |
| H2                       | 64 mm    |
| H                        | 102 mm   |
| L                        | 129 mm   |
| L1                       | 78 mm    |
| L2                       | 13 mm    |
| L3                       | 64 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 37 mm    |
| s1                       | 36,30 mm |
| S                        | 18,80 mm |
| SW                       | 4 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,70 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T207       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX207G2T04 |