



Technisches Datenblatt PDF EXT208T20CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	49 mm
A1	16 mm
A2	33 mm
B	42,80 mm
A5	21,40 mm
B1	56,30 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
G	M6x1
H	114 mm
H1	102 mm
H2	83 mm
H	114 mm
L	144 mm
L1	88 mm
L2	16 mm
L3	83 mm
N	29 mm
N1	19 mm
N2	49 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
SW	4 mm
Z	80,80 mm



Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,64 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T208N
Bezeichnung des Lagers	EX208G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE208
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20840