


## Technisches Datenblatt PDF


### EXT21238T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 64 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 42 mm    |
| B                        | 61,80 mm |
| A5                       | 30,90 mm |
| B1                       | 77,70 mm |
| d                        | 60,33 mm |
| d1                       | 82 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 146 mm   |
| H1                       | 130 mm   |
| H2                       | 102 mm   |
| H                        | 146 mm   |
| L                        | 194 mm   |
| L1                       | 119 mm   |
| L2                       | 19 mm    |
| L3                       | 102 mm   |
| N                        | 35 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 64 mm    |
| s1                       | 53,20 mm |
| S                        | 30,90 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5 kg         |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T212         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21238G2T20 |