



Technisches Datenblatt PDF EXT213CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	70 mm
A1	26 mm
A2	44 mm
B	68,20 mm
A5	34,10 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
G	M6x1
H	167 mm
H1	151 mm
H2	111 mm
H	167 mm
L	224 mm
L1	137 mm
L2	21 mm
L3	121 mm
N	41 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
SW	5 mm
Z	119,80 mm



Produktleistung	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	7,63 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T213N
Bezeichnung des Lagers	EX213G2
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE213
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21365