

## Technisches Datenblatt PDF

### EXT30516T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 26 mm    |
| B                        | 34,90 mm |
| A5                       | 18,20 mm |
| B1                       | 46,80 mm |
| d                        | 25,40 mm |
| d1                       | 42,80 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 89 mm    |
| H1                       | 80 mm    |
| H2                       | 62 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| L                        | 122 mm   |
| L1                       | 76 mm    |
| L2                       | 14 mm    |
| L3                       | 65 mm    |
| N                        | 26 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 36 mm    |
| s1                       | 33,35 mm |
| S                        | 16,70 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,33 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T305         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30516G2T04 |