

# Technisches Datenblatt PDF

## EXT31132L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 44 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| A5                       | 27,80 mm |
| B1                       | 73 mm    |
| d                        | 50,80 mm |
| d1                       | 83 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 163 mm   |
| H1                       | 150 mm   |
| H2                       | 105 mm   |
| H                        | 163 mm   |
| L                        | 207 mm   |
| L1                       | 127 mm   |
| L2                       | 23 mm    |
| L3                       | 115 mm   |
| N                        | 39 mm    |
| N1                       | 29 mm    |
| N2                       | 66 mm    |
| s1                       | 50 mm    |
| S                        | 27,80 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 6,69 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T311        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31132G2L3 |