

## Technisches Datenblatt PDF

# FBL2516

### Gehäuselagereinheiten

Thermoplast-Gehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 34,10 mm  |
| A                        | 34 mm     |
| A1                       | 11,40 mm  |
| A2                       | 41,60 mm  |
| d                        | 25,40 mm  |
| e                        | 21,80 mm  |
| G                        | 1/4"28    |
| H                        | 120,60 mm |
| H                        | 120,60 mm |
| H1                       | 85,70 mm  |
| J                        | 41,30 mm  |
| J3                       | 46 mm     |
| J4                       | 28,60 mm  |
| L                        | 70 mm     |
| L2                       | 63,50 mm  |
| N                        | 10,70 mm  |
| s1                       | 17,05 mm  |
| S                        | 14,30 mm  |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 11,90 kN |
| C0              | 6,30 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,18 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FBL205     |
| Bezeichnung des Lagers                            | MUC20516FD |