

## Technisches Datenblatt PDF

# FBL4024

### Gehäuselagereinheiten

Thermoplast-Gehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 49,20 mm  |
| A                        | 36 mm     |
| A1                       | 16 mm     |
| A2                       | 51,70 mm  |
| d                        | 38,10 mm  |
| e                        | 21,50 mm  |
| G                        | 1/4"28    |
| H                        | 158,50 mm |
| H                        | 158,50 mm |
| H1                       | 109,50 mm |
| J                        | 50,80 mm  |
| J3                       | 60,30 mm  |
| J4                       | 31,80 mm  |
| L                        | 99 mm     |
| L2                       | 89 mm     |
| N                        | 13,10 mm  |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 24,90 kN |
| C0              | 14,30 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,62 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8,30 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FBL208     |
| Bezeichnung des Lagers                            | MUC20824FD |