

## Technisches Datenblatt PDF

### LKT207HCO+WB

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen, Spannlager mit Adapterhülse, Einfache Lippendichtung,

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B                        | 19 mm    |
| A5                       | 20,70 mm |
| B1                       | 34 mm    |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 52 mm    |
| Dz                       | 80 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H1                       | 89 mm    |
| H2                       | 64 mm    |
| H                        | 102 mm   |
| L                        | 129 mm   |
| L1                       | 78 mm    |
| L2                       | 13 mm    |
| L3                       | 64 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 37 mm    |
| P                        | 230 mm   |
| s1                       | 20,70 mm |
| Z                        | 59,10 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 24,90 kN |
| C0              | 15,30 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Gewicht                              | 1,55 kg  |
| Spannhülse Referenz                  | HLK2307  |
| Bezeichnung des Gehäuses             | T207N    |
| Bezeichnung des Lagers               | LK207G2H |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCO20735 |