


# Technisches Datenblatt PDF

## SUCFL201CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 31 mm    |
| A                        | 25,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 33,30 mm |
| d                        | 12 mm    |
| Dz                       | 54 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| H                        | 112 mm   |
| H                        | 112 mm   |
| J                        | 90 mm    |
| L                        | 58,50 mm |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| Z                        | 36,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 10,10 kN |
| C0              | 6,80 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,54 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SFL204N |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC201  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC204  |