

# Technisches Datenblatt PDF

## SUCFL20723CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,90 mm |
| A                        | 33 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 44,40 mm |
| d                        | 36,51 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| H                        | 156 mm   |
| H                        | 156 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 90 mm    |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 47,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 20,10 kN |
| C0              | 15,60 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,22 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8,30 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SFL207N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC20723  |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20723 |