



# Technisches Datenblatt PDF

## SUCT202CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 21 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| A5                       | 18,30 mm |
| d                        | 15 mm    |
| Dz                       | 54 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| H1                       | 76 mm    |
| H2                       | 51 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| L                        | 94 mm    |
| L1                       | 61 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 51 mm    |
| N                        | 19 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 32 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| SW                       | 3 mm     |
| Z                        | 44,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 10,10 kN |
| C0              | 6,80 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 0,82 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | ST204N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC202   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20415 |