



## Technisches Datenblatt PDF SUCT209



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 49 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A5                       | 30,20 mm |
| d                        | 45 mm    |
| H                        | 117 mm   |
| H1                       | 102 mm   |
| H2                       | 83 mm    |
| H                        | 117 mm   |
| L                        | 144 mm   |
| L1                       | 87 mm    |
| L2                       | 16 mm    |
| L3                       | 83 mm    |
| N                        | 29 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| N2                       | 49 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 4 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,49 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | ST209    |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC209   |