


## Technisches Datenblatt PDF


# UCEHE20108T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 25 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| A5                       | 18,30 mm |
| d                        | 12,70 mm |
| E                        | 21 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M16      |
| H                        | 65 mm    |
| H                        | 65 mm    |
| L                        | 91 mm    |
| L1                       | 58 mm    |
| L3                       | 38 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,61 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE204       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20108G2T04 |