


# Technisches Datenblatt PDF


## UCEHE20720T20



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| A5                       | 25,40 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 90 mm    |
| H                        | 90 mm    |
| L                        | 122 mm   |
| L1                       | 76 mm    |
| L3                       | 40 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,23 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE207       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20720G2T20 |