

# Technisches Datenblatt PDF


## UCEHE20928L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A5                       | 30,20 mm |
| d                        | 44,45 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 110 mm   |
| H                        | 110 mm   |
| L                        | 145 mm   |
| L1                       | 90 mm    |
| L3                       | 45 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,90 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE209      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20928G2L3 |