


## Technisches Datenblatt PDF


# UCF20516T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 35,70 mm |
| d                        | 25,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 16 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 70 mm    |
| L                        | 95 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |
| Z                        | 39,20 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,84 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F205N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20516G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC205       |