

# Technisches Datenblatt PDF

## UCF208L3CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 51,20 mm |
| d                        | 40 mm    |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 21 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 102 mm   |
| L                        | 130 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 54,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,02 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC208G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208    |