


## Technisches Datenblatt PDF


# UCF21030T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 51,60 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 54,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 111 mm   |
| L                        | 143 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 59,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,69 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F210N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210       |