

## Technisches Datenblatt PDF

### UCF211T04CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,60 mm |
| A                        | 43 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 58,40 mm |
| d                        | 55 mm    |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 162 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 62,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,43 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F211N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC211G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21155   |