

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFA205T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 35,70 mm |
| d                        | 25 mm    |
| e                        | 16 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 125 mm   |
| H                        | 125 mm   |
| J                        | 98 mm    |
| J1                       | 51 mm    |
| L                        | 68 mm    |
| L1                       | 65 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,61 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA205      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC205G2T04 |