


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFC20516CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 7 mm     |
| A2                       | 29,70 mm |
| A4                       | 21 mm    |
| d                        | 25,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 70       |
| J                        | 90 mm    |
| L                        | 115 mm   |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |
| Z                        | 39,10 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,03 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC205N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20516G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20516 |