


# Technisches Datenblatt PDF


## UCFC20824L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 9 mm     |
| A2                       | 41,20 mm |
| A4                       | 26 mm    |
| d                        | 38,10 mm |
| e                        | 11 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 100      |
| J                        | 120 mm   |
| L                        | 145 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,08 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC208       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20824G2L3 |