


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFC21030CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 51,60 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 42,60 mm |
| A4                       | 28 mm    |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 10 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 110      |
| J                        | 138 mm   |
| L                        | 165 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 59,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,97 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC210N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21030 |