

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFC21134L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,60 mm |
| A                        | 42 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 46,40 mm |
| A4                       | 30 mm    |
| d                        | 53,98 mm |
| e                        | 13 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 125      |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 3,97 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC211       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21134G2L3 |