


# Technisches Datenblatt PDF


## UCFC21236CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 56,70 mm |
| A4                       | 36 mm    |
| d                        | 57,15 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 135      |
| J                        | 160 mm   |
| L                        | 195 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 73,10 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,21 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC212N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21236G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21236 |