

# Technisches Datenblatt PDF

## UCFC21239T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 56,70 mm |
| A4                       | 36 mm    |
| d                        | 61,91 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 135      |
| J                        | 160 mm   |
| L                        | 195 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 73,10 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,03 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC212N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21239G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212       |