

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFC21547T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 77,80 mm |
| A                        | 55 mm    |
| A1                       | 17 mm    |
| A2                       | 62,50 mm |
| A4                       | 39 mm    |
| d                        | 74,61 mm |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 160      |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 220 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 38,90 mm |
| S                        | 33,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 66 kN    |
| C0              | 49,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC215        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21547G2T20 |