

## Technisches Datenblatt PDF


# UCFCE20619T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 38,10 mm |
| A                        | 21 mm    |
| A1                       | 9,50 mm  |
| A2                       | 24,20 mm |
| d                        | 30,16 mm |
| e                        | 2 mm     |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 80       |
| J                        | 100 mm   |
| L                        | 125 mm   |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,01 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20619G2T20 |