


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFCE21856T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 96 mm    |
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 22,50 mm |
| A2                       | 52,30 mm |
| d                        | 88,90 mm |
| e                        | -4 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H3                       | 190      |
| J                        | 220 mm   |
| L                        | 265 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 48 mm    |
| S                        | 39,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 96 kN    |
| C0              | 71,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 9,96 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33,90 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE218       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21856G2T20 |