

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFE204NL3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 31 mm    |
| A                        | 29,50 mm |
| A1                       | 10 mm    |
| A2                       | 37,30 mm |
| d                        | 20 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 63,50 mm |
| L                        | 86 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| Z                        | 26,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,67 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE204N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC204G2L3 |