


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFE20619



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 38,10 mm |
| A                        | 33,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 42,20 mm |
| d                        | 30,16 mm |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 82,50 mm |
| L                        | 108 mm   |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,11 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE206     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20619G2 |