

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFE212L3CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 53,50 mm |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 73,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 34 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 143 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 78,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,01 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE212N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC212G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212    |