


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFL213T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 69,70 mm |
| d                        | 65 mm    |
| e                        | 30 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 258 mm   |
| H                        | 258 mm   |
| J                        | 210 mm   |
| L                        | 155 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 4,76 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL213      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC213G2T20 |