

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFL305T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 38 mm  |
| A                        | 29 mm  |
| A1                       | 13 mm  |
| A2                       | 39 mm  |
| d                        | 25 mm  |
| e                        | 16 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 150 mm |
| H                        | 150 mm |
| J                        | 113 mm |
| L                        | 80 mm  |
| N                        | 19 mm  |
| s1                       | 19 mm  |
| S                        | 15 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,95 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL305      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC305G2T04 |