

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFL30618T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 43 mm    |
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 44 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 180 mm   |
| H                        | 180 mm   |
| J                        | 134 mm   |
| L                        | 90 mm    |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 21,50 mm |
| S                        | 17 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 27 kN    |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,38 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL306        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30618G2T20 |