


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFL319



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 103 mm   |
| A                        | 94 mm    |
| A1                       | 40 mm    |
| A2                       | 121 mm   |
| d                        | 95 mm    |
| e                        | 59 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 405 mm   |
| H                        | 405 mm   |
| J                        | 330 mm   |
| L                        | 250 mm   |
| N                        | 41 mm    |
| s1                       | 51,50 mm |
| S                        | 41 mm    |



| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 156 kN |
| C0              | 122 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 21,31 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 64 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL319    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC319G2  |