

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFL320T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 108 mm |
| A                        | 94 mm  |
| A1                       | 40 mm  |
| A2                       | 125 mm |
| d                        | 100 mm |
| e                        | 59 mm  |
| G                        | M10x1  |
| H                        | 440 mm |
| H                        | 440 mm |
| J                        | 360 mm |
| L                        | 270 mm |
| N                        | 44 mm  |
| s1                       | 54 mm  |
| S                        | 42 mm  |



| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 171,60 kN |
| C0              | 140 kN    |
| T min.          | -40 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 26,10 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 75 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL320      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC320G2T04 |