


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFLE20210L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 31 mm    |
| A                        | 30,30 mm |
| A1                       | 10 mm    |
| A2                       | 37,30 mm |
| d                        | 15,88 mm |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 112 mm   |
| H                        | 112 mm   |
| J                        | 90 mm    |
| L                        | 61 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 0,50 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE204      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20210G2L3 |