


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFLE20824NT04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 49,20 mm  |
| A                        | 37,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 51,20 mm  |
| d                        | 38,10 mm  |
| e                        | 21 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 172 mm    |
| H                        | 172 mm    |
| J                        | 143,50 mm |
| L                        | 105 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 34,80 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,68 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE208N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20824G2T04 |