

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFLE213NL3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 57 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 73,70 mm |
| d                        | 65 mm    |
| e                        | 34 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 258 mm   |
| H                        | 258 mm   |
| J                        | 216 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 21 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 53 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,56 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE213N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC213G2L3 |