

## Technisches Datenblatt PDF

# UCFLZ210T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 51,60 mm |
| A                        | 41 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 56,60 mm |
| A4                       | 37 mm    |
| d                        | 50 mm    |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 190 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| H3                       | 105      |
| J                        | 157 mm   |
| L                        | 116 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,10 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ210     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC210G2T04 |