

# Technisches Datenblatt PDF

## UCFS30515L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 38 mm    |
| A                        | 29 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 32 mm    |
| A4                       | 22 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| e                        | 9 mm     |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 80       |
| J                        | 80 mm    |
| L                        | 110 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 19 mm    |
| S                        | 15 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,25 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS305       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30515G2L3 |